



INFORMAZIONI TECNICHE

WATER FLOC

Flocculante liquido

Flocculante liquido e idoneo alla eliminazione delle impurità e delle sostanze solide sospese presenti nell'acqua di piscina. Presenta una elevata velocità di coagulazione e di formazione di flocculi facilmente filtrabili.

Modalità d'impiego e dosi

Per **Eliminare la torbidità** è necessario miscelare il flocculante per 2-3 minuti in un contenitore di plastica, versarlo lentamente nello skimmer o nella vasca di compenso vicino all'aspirazione ad impianto in funzione.

DOSI di flocculante: 400-500 gr di prodotto diluito al 10% per 100 m³ di acqua. Effettuare un energetico contro lavaggio ogni 4/5 ore di filtrazione ed iniziare subito Un nuovo trattamento di flocculazione finché non si è ottenuto la cristallinità desiderata.

Prevenire la torbidità o potenziare il letto filtrante prevede due passaggi: versare nello skimmer più vicino alla pompa o nella vasca di compenso vicino all'aspirazione 200- 250 gr di prodotto diluito al 10% ogni 100m³ di acqua; ripetere il trattamento di flocculazione ad ogni contro lavaggio del filtro.

N.B. La filtrazione dell'acqua non si deve mai arrestare fino all'ottenimento delle condizioni ideali dell'acqua.

Composizione

Policloruro di Alluminio

Avvertenze e note informative

Irritante per gli occhi e per la pelle: usare indumenti protettivi adatti a proteggersi gli occhi e la pelle

In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Consultare un medico.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.