

## SCHEDA TECNICA

### *Prodotto*

PANT-XXX

### *Descrizione*

Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata, agglomerata con resine poliuretaniche e, ove previsto, eventuale aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Modesto drenaggio. Fondello piatto per un ottima aderenza al sottofondo.

Conforme alle Normative EN71 parte 3 -1994 + A1:2000

Soddisfa i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 83/478, 85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339.

### *Dati tecnici*

<b>Parametro misurato</b>	<b>Valore riscontrato</b>
Durezza Shore A	28÷34
Resistenza a trazione	147 N/cm <sup>2</sup>
Resistenza a compressione - Deformazione al 10% in spessore - Deformazione al 50% in spessore	16,7 N/cm <sup>2</sup> (deformazione elastica) 200 N/cm <sup>2</sup> (deformazione elastica)
Resistenza al freddo e relativa sfaldabilità (ciclo termico a -30°C per 48h)	Nessun difetto
Prove infiammabilità - EN 1021 -1 (Cigarette test)* - EN 1021 -2 (Match test)*	Conforme Conforme
Contenuto Cadmio Decreto Min. Sanità 29/07/94	Assente (< 0,001%)
Contenuto metalli pesanti EN 71-3:1994 + A1:2000	Piombo solubile <8mg, Cadmio solubile <1mg Cromo solubile <2mg, Bario solubile <10mg Antimonio solubile <2mg, Arsenico solubile <1mg Selenio solubile <3mg, Mercurio solubile <1mg
Tolleranze	+/- 1%

\* Prova modificata in base alla natura particolare del campione rispetto a quanto stabilito dalla norma.

Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1  
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - ITALY  
Tel. +39.0143.318500 - Fax +39.0143.318585  
www.garlando.it - info@garlando.it

Cap. Soc./Corporate Stock € 2.035.000,00 i.v.  
Cod. Fisc./P.IVA/V.A.T. Code 01055180069  
ISO Code IT 01055180069 - C.C.I.A.A. n. 138588  
M/Al 001631 - Reg. Soc. Trib. Alessandria 8721