


LDX5000

cod. LDX-5000



MODULO PIOLI configurazione rack: n°5 pioli 1050xø32.
 Dimensione 1050x60x872 mm. Fissaggio con bulloni
 TRALICCIO TRAZIONI: con sei impugnature antiscivolo. Altezza da terra
 2230 mm - larghezza 1080 mm - ø36 e ø 30 mm
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1143x1131x2425 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO: 73 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARS MODULE with rack configuration: n°5 bars 1050xø32.
 Dimensions 1050x60x872 mm. Fixing with bolts
 TRUSS: with 6 non-slip handles. 2230 mm from the ground up - width 1080
 mm - ø36 and ø 30 mm
 SET UP SIZE 1143x1131x2425 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 WEIGHT: 73 kg
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x3 mm
- J-HOOK extra strong spessore 6 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight)
- Staffe fissaggio a muro: n°2 lunghezza 512 mm
- Dotazione: 2 j-cups, traliccio trazioni

- Structure reinforced steel square tube 75x75x3 mm square tube 50x50x2mm
- J-HOOK extra strong 6 mm thickness with UHMW(Ultra High MolecularWeight)
- Wall brackets: n° 2 length 512 mm.
- Equipment: 2 j-cups, truss





COD. ALDX5-MPS

COD. ALDX5-MPS
 MODULO PIOLI CONFIGURAZIONE
 SPALLIERA :n°6 pioli 1050xø32 mm.
 Dimensione 1240x75x1125 mm.
 Fissaggio con bulloni inclusi
*BARS MODULE WITH LADDER
 CONFIGURATION: n°6 bars 1050xø32 mm.
 Dimensions 1240x75x1125 mm.
 Fixing with bolts included*



COD. ALDX5-SU

COD. ALDX5-SU
 STEP PLYO: superficie pedana 600x500 mm. Pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con pin di connessione ø16 mm.
STEP PLYO: platform surface 600x500 mm. Safety pin ø16 mm. Quick release fixing system with ø16 mm pin.



COD. ALDX5-B

COD. ALDX5-B
 BERSAGLIO: dimensione disco ø400 mm. Staffe spessore 6 mm
TARGET: disc dimensions ø400 mm. 6 mm thick brackets

COD. AG75-P
 PARALLELE: dimensioni 887x600x358 mm. Pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con pin di connessione ø16 mm.
DIP HORNS: dimensions 887x600x358 mm. Safety pin ø16 mm. Quick release fixing system with ø16 mm pin.



COD: AG75-P

COD. AG75-FS
 COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILANCIERE: spessore 8 mm. Superficie d'appoggio 500 mm. Dotati di protezioni e pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con pin di connessione ø16 mm.
SAFETY SPOTTER ARMS: thickness 8 mm. Surface length 500 mm. Protection pads and ø16 mm safety pin included. Quick release fixing system with ø16 mm pin.

COD. AGU-LD
 LANDMINE DOPPIO: snodo cardanico con doppia sede per bilancieri ø50 mm. Lunghezza 250 mm
LANDMINE DOUBLE: carina joint with dual slot for ø50 mm barbells. Length 250 mm

COD. AGU-GC
 GANCIO CORDA: progettato per battle rope, fune da arrampicata e sacco boxe
ROPE RING: designed for battle rope, climbing rope and boxing bag

COD. ALDX5-SM
 COPPIA STAFFE A MURO addizionale per fissaggio esclusivamente a parete
ADDITIONAL WALL BRACKETS for fixing to the wall only

COD. PANCA-LDX3-5
 PANCA: Dimensione 1346x666x857 mm (in posizione piana). Dimensione schienale 1230x300x50mm. Regolazione inclinazione su 3 livelli. Dimensione sedile 187x200x50 mm. Sedile removibile. 4 modalità di utilizzo: panca piana, panca addominali, panca inclinata e panca declinata. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con 2 ganci. Rulli bloccaggio caviglie inclusi.
BENCH: dimensions 1346x666x857 mm (flat position). Backrest dimensions 1230x300x50mm. Adjustable incline on 3 levels. Saddle dimensions 187x200x50 mm. Removable saddle. 4 modes of use: flat bench, abdominal bench, inclined bench and declined bench. Quick release fixing system with 2 hooks. Roller ankle cushions included



COD. AG75-FS



COD. AGU-LD



COD. AGU-GC



COD. ALDX5-SM



COD. PANCA-LDX3-5

